



Der Anhänger

Der neue Autotransporter

SOFORT LIEFERBAR



INKLUSIVE WINDENSTAND!



Keine zusätzlichen Auffahrschienen notwendig!

Ausstattung

Die verzinkte Kippbrücke ist über 2 Stoßdämpfer mechanisch kippbar, daher sind keine zusätzlichen Auffahrschienen notwendig! Die Brückenträger sind verwindungssteif.

- STEMA Fahrgestell mit hochwertigen ALKO-Komponenten als feuerverzinkte Schraub-Schweißkonstruktion
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Optimales Sicherheitskonzept durch je drei aktive LED Seitenmarkierungsleuchten und zwei Rückfahr-scheinwerfer



inklusive Windenstand und robustem Schwerlaststützrad

Technische Daten

ATH 27-49-21.2

Nutzabmessungen	490 x 201 cm
zul. Gesamtgewicht	2700 kg
Nutzlast	2035 kg
Außenabmessungen	716 x 207 x 79 cm
Abstand zwischen den Transportschienen	100 cm
max. Radstand des zu transportierenden Fahrzeuges	300 cm
Kippwinkel der Brücke	9,3°
Felgendurchmesser	25,4 cm (10")
Verbindungsstecker	13-polig
Art.-Nr.	ATH30020

Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen.

Zubehör

- Seil für Windenstand
- Stoßdämpferset montiert mit 100km/h Bestätigung

